MAATUNNUKSET

+ (20032) Maatunnuksen tarkoitus on auttaa tunnistamaan, mistä maasta tietty radiolähetys on peräisin.
+ (20046) HA on radioamatööriliikenteessä käytettävä Unkarin maatunnus.
- (20061) NW on radioamatööriliikenteessä käytettävä Norjan maatunnus.

UTC-AIKA

+ (21016) Muutettaessa UTC-aika Suomen ajaksi päivämäärä saattaa muuttua.

RST-JÄRJESTELMÄ

+ (22048) Puheyhteyden aikana annettavassa kuuluvuusraportissa ei kerrota äänenlaatua, ellei yhteyttä ole saatu revontuliheijastuman avulla.
- (22051) Radioyhteyden aikana vasta-asemalle tulee antaa paras mahdollinen kuuluvuusraportti, 59 tai 599, jotta saa varmasti QSL-kortin.

Q-LYHENTEET

+ (23015) QRL on lyhenne, joka tarkoittaa "Työskentelen, älkää häiritkö" tai "Taajuus varattu".
+ (23018) QRL? on lyhenne, joka tarkoittaa "Työskentelettekö ?" tai "Onko taajuus vapaa ?".
+ (23047) Q-lyhenteitä voidaan täydentää sanoilla YES ja NO.

SANOJEN LYHENTEET

+ (24017) Radioliikenteessä käytetty lyhenne DN tarkoittaa samaa kuin "alaspäin".
- (24035) Radioliikenteessä käytetty lyhenne SRI tarkoittaa samaa kuin "ei se mitään".

RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ

+ (25017) Radioamatööriviestintä saa tapahtua suoraan tai sen välittämiseen tarkoitetun radioamatööriaseman kautta.
+ (25061) Radioamatööriaseman tunnus lähetetään myös tavanomaisen, vähänkään pidemmän yhteyden päättyessä.
- (25087) Edes uhkaavan hätätilanteen estäminen ei anna radioamatöörille oikeutta olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
- (25113) Digitaalilähetteillä työskenneltäessä VFO on aina siirrettävä vasta-aseman taajuudelle.

RADIOAMATÖÖRIYHTEYS

+ (26036) Lyhenne K annetaan kuunneltaessa yleisesti.
+ (26084) Radioamatööriliikenteessä duplex-kanavat on varattu toistinasemakäyttöön.

CEPT-LUPA

+ (27029) OH2A:n työskennellessä Englannissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta G/OH2A/M.

AAKKOSNIMET

+ (28044) Kansainvälisissä ITU:n tavausaakkosissa kirjaimen V aakkosnimi on VICTOR.

RADIOAMATÖÖRITUNNUS JA KÄYTTÖSUOSITUKSET

+ (29019) Radioamatöörien käyttämä asematunnusjärjestelmä perustuu yleensä piirijakoon.

MÄÄRITELMIÄ

+ (30068) Radioamatöörin on tunnettava radiolähettimen erilaiset tehotyypit, koska radioamatöörimääräyksissä annetaan radiolähettimen suurimmat sallitut arvot tehotyypin avulla.

+ (30081) Radioaseman kantoaaltoteho menee määritelmän mukaisesti lähettimeen kytkettyyn syöttöjohtoon.

PÄTEVYYSTODISTUS

+ (31016) Viestintävirasto myöntää radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut pätevyystutkinnon.
+ (31023) Perusluokan radioamatööri ei saa työskennellä omalta asemalta yleisluokan oikeuksin, vaikka tämä tapahtuisi yleisluokan radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
- (31032) Radioamatöörin pätevyystodistus ei vielä oikeuta harjoittamaan radioamatööriviestintää.

RADIOAMATÖÖRILUPA

+ (32040) Radioamatööriviestintää harjoittavalle yhdistykselle ei myönnetä radioamatöörilupaa, ellei yhdistystä ole rekisteröity.
- (32054) Radioamatööriluvasta ei peritä taajuusamaksua.

RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS

- (33005) Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH2/LA1ABC.
- (33006) Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää LA1ABC/OH.
+ (33012) Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää kerhoaseman kutsua.

TAAJUUSALUEET

+ (34027) Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuuskaistaa 7000 - 7100 kHz.
- (34048) Perusluokan radioamatööri saa käyttää enintään 600 W:n modulaatiohuipputehoa yli 432 MHz:n radioamatöörikäyttöön varatuilla taajuusalueilla.
+ (34078) Yleisluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuuskaistalla 24890 - 24990 kHz.
+ (34108) Yleisluokan radioamatööri saa käyttää 200 W:n modulaatiohuipputehoa taajuuskaistalla 144 - 146 MHz.
- (34180) Radioamatöörit eivät saa liikennöidä taajuuskaistalla 70,175 - 70,225 MHz.

SUOMALAISET ALUKSET

+ (35003) Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä suomalaisessa kauppa-aluksessa.
+ (35021) Radioamatööriasemaa voidaan käyttää toisen valtion aluevesillä kyseisen maan telehallinnon myöntämällä luvalla.

TEKNISET MÄÄRÄYKSET

+ (36006) Radioamatööri saa määräysten mukaisesti käyttää AM-puhelähetettä taajuusalueella 28200 - 29700 kHz, vaikka se ei ole suositeltavaa.
+ (36022) SSB-lähetteellä HF-alueella työskenneltäessä perusluokan radioamatöörin suurin sallittu modulaatiohuipputeho on 120 W.
+ (36026) Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi myöntää yleisluokan radioamatöörille luvan käyttää raja-arvoja suurempia lähetystehoja.
+ (36028) Mikäli radioamatööriaseman lähetin on rakenteeltaan sellainen, että suurin sallittu lähetysteho on mahdollista ylittää, lähetin on varustettava mittarilla, jolla voidaan luotettavasti varmistua tehorajan noudattamisesta.

HÄIRIÖT

+ (37013) Jos radioamatööri havaitsee radioamatööriaseman aiheuttavan häiriöitä turvallisuusviestinnälle, lähetys on välittömästi keskeytettävä.

- (37032) Jos radioamatöörin oma radioamatöörivastaanotin häiriintyy puutteellisen häiriönsietokyvyn vuoksi, radioamatöörin on korjattava tilanne.

TARKASTUS

+ (38004) Radioamatööriaseman käyttäjän on asemalle suoritettavan tarkastuksen yhteydessä kyettävä esittämään voimassa oleva radioamatöörilupa.

- (38014) Radioamatööriaseman tarkastusta suorittavalla viranomaisella on oikeus määrätä pikasakko, mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitaan aseman käyttöä koskevia tahallisia laiminlyöntejä.

HÄTÄLIIKENNE

+ (40006) Hätäliikenteen aloittamisesta laivassa tai lentokoneessa päättää kyseisen aluksen päällikkö.

+ (40033) Hätäkutsun tarkoituksena on valmistaa sen kuulijat tulevaan hätäsanomaan.

+ (40039) Varsinainen hätäsanoma annetaan hätäkutsun jälkeen.

+ (40059) Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.

- (40065) Hätäliikennettä ei saa harjoittaa kutsukanavalla.

- (40066) Hätäliikenne pitää aina suorittaa kansanvälisen radio-ohjesäännön määräysten mukaisesti.

- (40068) Radioamatööriasemaa ei saa käyttää hätäsanomien vastaanottamiseen.

- (40072) Hätäsanoman sisältöä ei radioamatöörimääräysten mukaisesti saa ilmaista kolmannelle henkilölle.

- (40079) Hätämerkki SOS on sähkötyksellä annettava vähintään nopeudella 80 merkkiä minuutissa ja sitä seuraavan hätäsanoman nopeuden tulisi olla ainakin 100 merkkiä minuutissa.

+ (40082) Hätäliikenteen voi aloittaa esimerkiksi sanomalla "HÄTÄKUTSU HÄTÄKUTSU HÄTÄKUTSU TÄSSÄ OH2ABC OH2ABC OH2ABC".

ASEMAN KÄYTTÖTURVALLISUUS

- (41017) Radioamatöörilähetteen kaistanleveys voi olla tarvittaessa suurempi edellyttäen, ettei tästä aiheudu häiriöitä muille saman taajuusalueen käyttäjille.
- (41020) Radioamatööriasemaa rakennettaessa ei tarvitse huomioida käyttäjien turvallisuutta, sillä jokainen radioamatööri on itse vastuussa omasta työskentelystä.
+ (41058) Salaman aiheuttamat vahingot perustuvat sen lämpövaikutuksiin sekä mekaanisiin ja sähköisiin vaikutuksiin.
+ (41080) Ylijännitteet voivat päästä radioamatööriaseman laitteisiin myös muualta kuin antenniliitäntöjen kautta.
- (41085) Radioamatööriaseman ohjaustarkoituksessa antennin syöttöjohtoon saa johtaa enintään 100 V ja kestoltaan 100 millisekunnin tasajännitepulsseja.